



GasAlert MicroClip XT

detector multigases



Multigas simplificado

O fino e compacto GasAlertMicroClip XT fornece proteção de baixo custo contra os riscos atmosféricos. O recurso IntelliFlash™ fornece uma contínua confirmação visual da operação e da conformidade do detector. A operação simples de um único botão proporciona facilidade máxima de uso e reduz os tempos de treinamento. O GasAlertMicroClip XT é totalmente compatível com o sistema de calibração e teste automático MicroDock II da BW e o software para desktop Fleet Manager 2.



H₂S

CO

O₂

LIE

- Incrivelmente fino e leve, o que o torna confortável
- Versatilidade multigás com a simplicidade de apenas um botão
- Conformidade visual contínua com o IntelliFlash
- Custo de propriedade excepcionalmente baixo

RESISTENTE
À ÁGUA 


BW
Technologies
by Honeywell

Use amarelo. Trabalhe Seguro.

Características padrão dos produtos da BW:

- Display LCD mostra continuamente concentrações de gás em tempo real
- Design compacto e leve faz com que seja confortável usá-lo
- Resistente à água
- Procedimento simples de calibração automática; compatível com a estação de calibração e teste automáticos da MicroDock II da BW
- Função completa de autoteste de sensor, status da bateria, integridade do circuito e alarmes sonoros/visuais na inicialização
- Barras luminosas de alarme visual com ângulo aberto
- Proteção interna a prova de choques

Especificações do GasAlertMicroClip

Tamanho	11,3 x 6,0 x 2,9 cm	
Peso	171 g	
Temperatura	-4 a +122°F / -20 a +50°C	
Umidade	0% a 95% de umidade relativa (sem condensação)	
Alarmes	- Alarmes sonoros, visuais e vibratórios (95dB) - Mínimo, Máximo, STEL, TWA, OL (limite excedido)	
Testes	Alarme sonoro/visual na ativação, sensores, bateria e circuito (contínuo)	
Bomba	Compatibilidade com a bomba de amostragem motorizada Sampler	
Vida útil típica da bateria*	10 horas (típico); recarrega em menos de 4 horas	
Opções do usuário	Bipe de segurança	Medida de gás combustível (% LEL ou % por volume metano)
	Define intervalo de STEL	
	Sensor ativado/desativado	Nível de gás de calibração definido pelo usuário
	Alarme com trava	
	Modo de display seguro	Forçar teste geral após vencimento
	Modo Invisível	
	Bloqueio de calibração	Forçar teste de calibração após vencimento
	Auto zero na inicialização	Alarme de gás de nível mínimo
	Calibração automática de O ₂ na inicialização	Opções de idioma (cinco)
	Definir intervalo de teste geral	Definir mensagem de inicialização personalizada
	Intervalo IntelliFlash	
Classificações	Interferências eletromagnética/radiofrequência: Em conformidade com a Diretiva de Conformidade Eletromagnética 2004/108/EC	
Certificações e aprovações	 Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX:  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga CE: Conformidade com padrão europeu	
Garantia	Garantia total de dois anos, incluindo todos os sensores	

*Operação em um novo instrumento a 20°C / 68°F. Uma perda de capacidade de aproximadamente 20% é considerada normal em baterias de polímero de lítio após 500 ciclos de carregamento. Consulte o Manual do Usuário para mais informações.



Sede Corporativa

2840 - 2 Avenue S.E.
 Calgary, AB, Canadá T2A 7X9
 Telefone: +1.403.248.9226
 Ligação gratuita: 1.800.663.4164

EUA 1.888.749.8878
 Europa +44 (0)1295.700.300
 França +33 (0) 442.98.17.70
 Alemanha 49 (0) 2137.17.6522

Oriente Médio +971.4.450.5852
 Sudoeste da Ásia +65.6580.3468
 China +86.21.5855.7305
 Austrália +61.3.9464.2770

América Latina +55.11.3309.1030
 Outros países +1.403.248.9226

www.gasmonitors.com

info@gasmonitors.com

Características adicionais do GasAlertMicroClip XT:

- O IntelliFlash verifica a operação e a conformidade do usuário e dos supervisores
- Operação contra adulteração com um único botão
- Compatibilidade com a bomba de amostragem remota motorizada Sampler
- Equipado com alarme vibratório interno para locais com alto índice de ruído
- Alimentado por bateria de polímero de lítio
- Suporte aos idiomas inglês, francês, alemão, espanhol e português
- Gerencie de forma conveniente com o Fleet Manager II

Acessórios e opcionais



Compatível com MicroDock II



Kit de filtros auxiliar



Kit de conectividade por infravermelho



Carregador de cinco unidades


Para uma lista completa de acessórios, entre em contato com BW Technologies by Honeywell.

Especificações do sensor

Gás	Faixa de medição	Resolução
H₂S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0%	0,1%
Gases combustíveis	0-100% LIE	1%
	0-5,0% v/v	0,1%

Pontos de ajuste de alarme para todos os sensores são ajustáveis pelo usuário. As definições são automaticamente exibidas durante a inicialização do instrumento.

Disponível localmente em



COMO RESULTADO DAS PESQUISAS CONTÍNUAS E DE APRIMORAMENTOS NO PRODUTO, AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS À ALTERAÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO.